



دورية برق - مقدمة الحوادث



أولاً / المقدمة

تعتبر دورية برق من أحدث آليات الطوارئ الموجودة في مراكز الدفاع المدني أبوظبي وهي من نوع شفروليه (HD) دبل كابينة 4X4 ومن الناحية العملية فإن دورية برق لها القدرة المثالية على مواجهة جميع أنواع الحوادث (الحريق و الانقاذ) حيث انها مجهزة بمعدات الانقاذ و الاطفاء ولها دور في تغطية المهام و الفعاليات و نقاط الثبات بكفاءة عالية

ثانياً / المواصفات القياسية

	سنة الصنع	2022
	كمية الماء	600 لتر
	كمية الفوم	20 لتر



ثالثاً / الرموز الرئيسية

water roof monitor		القاذب العلوي (مائي)
wet foam to dry foam		التحويل من رغوة ترطب (الماء) إلى الرغوة الجافة
flashing		تنظيف / شطف
blow out		التطهير من طريق ضغط الهواء
automatic water tank filling		ملء خزان المياه أوتوماتيك
water tank level		مستوى خزان المياه
drain air from water pump		التفريغ الهوائي للمضخة
warn error		تحذير هناك خطأ
warning fuel level low		تحذير نقص في الخزان
warning water pressure too low		تحذير انخفاض في ضغط المياه
ERROR red frame		أخطاء
ACTIVE green frame		نشط / فعال المستطيل الأخضر
INACTIVE no frame & icon grey		غير نشط / غير فعال
START / STOP engine		تشغيل / توقف المحرك
one seven* hose reel		بكرة الخرطوم (الوردون ستر)
one seven* roof monitor		القاذب العلوي (الوردون ستر)
one seven* for car fire		مكافحة حريق السيارة (الوردون ستر)
water hose reel		بكرة الخرطوم (المياه)





رابعاً / مضخة الاطفاء

يعد نظام OS-900-TEC احد الانظمة المستخدمة من ONE SEVEN التي تدار بمحرك بانزين و يتميز هذا النظام بتصميم صغير الحجم و الوزن الخفيف حيث تم تصميمه بشكل مسبق لتركيبه على منصات الشاحنات او الشاحنات الصغيره او المقطورات او الزوارق.


• المميزات

- 1- نظام مرن متعدد الاستخدامات
- 2- انتاج رغوة اكثر فعالية (ينتج من كل قطرة واحدة من الماء 7 فقاعات من الفوم)
- 3- سهولة التشغيل
- 4- مدة تشغيل طويلة واستهلاك الوقود 6 لتر في الساعة عند الحمل الكامل بعزم 23 حصان

نوع المضخة		OS-900-Tec one seven – contained system
الابعاد	الطول	1030 mm
	العرض	650 mm
	الارتفاع	800 mm
الوزن		تقريباً 220 k
كمية الرغوة		900 لتر في الدقيقة
معدل التمدد	رطب	7
	جاف	20
قوة الضغط		8 بار
قياس مدخل التزويد		1.5
قياس مخرج المتخلخة		

• القاذف العلوي (مونيتر)

- 1- يصل مدى القاذف العلوي لحد اقصاه من 10 الى 15 متر
- 2- يتم التحكم و التوجيه بجهاز لا سلكي يعمل عن بعد



• بكرة خرطوم (هوز ريل)

- 1- يصل طول خرطوم الهوز ريل الى 15 متر
- 2- قياس مخرج المكاحة 1.5"

قاذف (one seven)



مفتاح يدوي



مفتاح ربط الخراطيم



قاذف رمحي
















خامساً / الانقاذ

• ونش سحب كهربائي

طبقات الكابلات Layers of Cable		1	2	3	4
تصنيف سحب الخط لكل طبقة Rated Line pull per layer	lbs رطل	9500	8435	7640	7086
	Kg كيلوغرام	4305	3822	3460	3212
سعة الكابلات التراكمية Cumulative cable capacity	ft قدم	16	42	72	94
	m متر	5	12	21	28



إرشادات السلامة

	Read the instructions before use.		Always keep hands clear of wire rope, hook loop.
	Always use supplied hook strap whenever spooling wire rope in or out.		Never use to lift.
	Never use to move persons.		Don't make wire rope out on the drum.
	Strong Magnet do not place near precision type of instruments(example watch,phone)		
Wire rope can not be used if damaged. Please replace a new one.			
			



• معدات الانقاذ في دورية برق



مثقاب كهربائي مع
بطارية احتياطية



جيك هيدروليكي (البطارية)
مع بطارية احتياطية



زوج جنزير سحب
زوج وصلة سحب



فتاحة هيدروليكية (البطارية)
مع بطارية احتياطية



مقص هيدروليكي (البطارية)
مع بطارية احتياطية



خرطوم غلق مع صمام أمان
للوساند الهوائية



جهاز تحكم بالوسائد
الهوائية



منظم ضغط الوسائد
الهوائية



اسطوانة هواء مضغوط



منشار كهربائي مع
بطارية احتياطية



قاطع حزام الأمان
وكاسر الزجاج



غطاء الوسائد الهوائية للمقود



كاشف غازات دفر



كاميرا حرارية



وسادة رفع



مقص حديد يدوي



كشاف يدوي



كشاف يدوي



منشار زجاج وكاسر
الزجاج